



PAINE-EROMITTARIT JA MANOMETRIT MM



Vinoputkimanometri

Vinoputkimanometrit ovat luotettavia perusmittareita pienten ylipaineiden, alipaineiden ja paine-erojen mittaukseen. Malli MM200600 sopii erinomaisesti esim. ilmastointikoneen suodattimien likaantumisen tarkkailuun. Sarjan laitteissa on selkeä analoginen näyttö mitattujen arvojen näyttämistä varten. MM-sarjan laitteissa on säiliö, joka estää manometrin nestevuodot kanaviin ylipainetilanteissa.

MM-sarjan laitteiden ominaisuuksia ovat:

- Nollapisteen kalibrointi
- Painerajatarrat

MM-sarjan laitteisiin on saatavana valinnaisena:

- Vesivaaka



VASTAAVIA TUOTTEITA

- DPG paine-eromittarit
- MMU U-putkimanometrit

KÄYTTÖSOVELLUKSET

MM-sarjan laitteita käytetään yleisesti LVI-järjestelmissä:

- tuulettimien, puhaltimien ja suodattimien valvontaan
- paineen ja virtauksen valvontaan
- puhdistilojen paineen valvontaan

TUOTETIEDOT

Tuotekuvaus	Tuotenimi	Tuotekoodi	Mittausalue (Pa)
Vinoputkimanometri	MM±100500	107.003.001	-100...100...500
Vinoputkimanometri	MM200600	107.004.001	0...200...600

PAINE-EROMITTARIT JA MANOMETRIT MM

TEKNISET TIEDOT

Suorituskyky

Tarkkuus:

MM±100500

-100...100 Pa ±2 Pa

100...500 Pa ±25 Pa

MM200600

0...200 Pa ±5 Pa

200...600 Pa ±25 Pa

Ylipaineen sieto:

Maksimipaine: 200 kPa

Tekniset tiedot

Soveltuva väliaine:

Ilma ja neutraalit kaasut

Mittayksikkö:

Pa

Mittausalueet:

-100...100...500 Pa

0...200...600 Pa

Käyttöolosuhteet:

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Mittausneste:

Punainen: s.g. 0.786 kg/dm (15 °C)

(Isopar M)

MM±100500 RED

MM200600 RED

Materiaalit:

Kotelo: ABS

Kansi: PMMA

Säätönappi ja täyttötulppa: Polykarbonaatti (PC)

O-rengas: Nitrilikumi (NBR)

Paino:

420 g

Turvallisuus

Manometrissa on erikoisrakenne, joka estää manometrinesteen valumisen ulos ylipainetilanteessa.

Vaatimustenmukaisuus

Täyttää EU:n CE-merkinnälle asetetut vaatimukset:

RoHS-direktiivi 2011/65/EU

YRITYKSELLÄ ON
DNV GL:N SERTIFIOIMA
JOHTAMISJÄRJESTELMÄ
= ISO 9001 = ISO 14001 =

